

Plastifieuse en Continu A1

RIII 650



Ses caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Largeur de plastification maximum | 65 cm (A1) |
| Films à utiliser | 42 à 250 microns, colle intérieure mandrin de Ø 25,4 - 57 -76 |
| Vitesse de plastification | 0-200 cm/mn Ajustable |
| Ecartement des rouleaux pour les montages | 6mm |
| Stand | OUI |
| Montage film a froid | OUI |
| Température réglage | 80 – 150 °C |
| Poids machine | 80,00kg |
| Dimensions machine | W980 x D500 x H380 mm |



Ses atouts

- Réglage de la température
- Système de chauffage infrarouge pour une meilleure répartition de la chaleur
- Contrôle de la température par microprocesseur avec un temps de réponse plus rapide
- **Rouleaux Chauffants**
- Réalisent plastification à froid et montages
- Ventilateurs de refroidissement pour une sortie souple et à plat des documents plastifiés
- Le verrouillage de la table d'alimentation



Ses consommables

- Utilisés tous les films standard mandrin de Ø 25,4 - 57 -76 cm



Codes et conditionnement

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Code produit | |
| Conditionnement 1 | 1 unité ; W x D x H cm, kg |